



階段裏の有効利用から生まれた新しい収納

使い勝手を考えた引出しタイプの蹴込型収納ボックス「S+Stock」
使いたい時だけさりげなく機能を生かせることで
空間に自然と調和します。



コンパクトでもたっぷり納まります

普段使わない日用品のストックや防災グッズ、たまに使う来客用スリッパなど必要な時にすぐに取り出せます。
耐荷重は10kgです。（2Lペットボトル5本分相当）



7つの特徴

① 選べるデザイン

階段の納まりは2種類からお選びいただけます。



② 安心・安全設計

階段としての基本的な強度試験と実使用環境下での試験を実施し安心して安全な階段収納を実現しています。

強度試験合格：250kg荷重試験、砂突撃試験、繰返し荷重試験
引出荷重開閉試験、昇降試験

③ 施工性が良い

側板仕様でも、受材仕様でもどちらにも対応可能。
部材はすべて、工場で定寸カット・下穴加工済ですので、現場作業はらくらくです。

④ 汚れにくく傷つきにくい

引出の底板に低圧メラミン板を使い、
汚れや傷に強くしました。

⑤ 特注対応力がある

ボックスは規格サイズ以外でも特注
対応可能。
前板も、踏板の色に合わせるなど
お好みの塗装色にて対応可能。

⑥ コストが明確

通常の階段に収納ボックスセットを
プラスするだけなので、コスト試算
が簡単・明確。

⑦ 収納トレーがピッタリ

大手量販店などで購入できる収納トレイ
がピッタリ入ります。

詳細内容

概要	蹴込型収納ボックス 引き出しタイプ							
納まり	受け材(フラット巾木仕様)				側板			
蹴込板厚 (mm)	5.8		12		5.8		12	
品番	SYST30Z	SYST30N	SYST40Z	SYST40N	SYST10Z	SYST10N	SYST20Z	SYST20N
定価 (円/セット)	55,400	58,300	57,200	60,100	54,100	56,900	55,300	58,100
寸法	有効収納内寸：高さ91mm×巾620mm×奥行400mm 前板：厚み15mm×高さ160mm×885mm							
材質	ボックス部：桧材/桐材他+底板/低圧メラミン、前板部：ゴム集成材							
塗装	前板部：ウレタン塗装							
取り付け可能階段条件	踏板厚み：36mm、 蹴上：190~230mm 壁面内々寸法：780~895mm							
セット内容	ボックス本体+見切り材(1本)+巾木 Spacer (2本)				ボックス本体+見切り材(1本)			
耐荷重	10kg以内							
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・廻り踏板への取付はできません。 ・ボックスと側板・受け材の間には隙間ができます。 ・品番最後に通常塗装がZ、白塗りつぶし塗装品にNがつきます。 							
ご注文時の注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品のセット内に階段部材(踏板含む)は含まれていません。 ・前板の樹種はゴム集成のみとなります。他樹種との組合せは白塗りつぶし塗装となります。 ・規格品以外は特注でのご対応となりますので、弊社営業担当にご相談ください ・納期は弊社正式受注後14日目に工場出荷となります。 							
ご使用時の注意	<ul style="list-style-type: none"> ・ボックスのご使用後は必ず扉を閉めて下さい。転倒の原因となります。 							

YouTube YouTubeにて商品紹介動画公開中！
QRコードからご覧ください。



seven セブン工業株式会社

〒505-0016 岐阜県美濃加茂市牧野1006 tel. 0574-28-7800 fax. 0574-28-1630
http://www.seven-gr.co.jp/ 営業拠点：東京、岐阜、大阪、福岡、仙台、浜松、長野



@seven_industries